

ALGERNON L 32 S

Lubrificantes INTERSPARE – Lubrificante especial

El **ALGERNON L 32 S** es un lubricante sintético especial que ofrece una amplia variedad de posibilidades de aplicación en instalaciones industriales. Debido a su composición especial con lubricante, el **ALGERNON L 32 S** puede ser recomendado específicamente para:

- para la lubricación permanente o a largo plazo en todos los tipos de la industria de construcción de máquinas
- para el funcionamiento a temperaturas elevadas/bajas y a alta velocidad

DATOS TÉCNICOS

ALGERNON L 32 S

Color/aspecto	Beige
Gama de temperatura	-60° C a +130° C
Tiempo corto	hasta +150° C
Aceite base	PAO
Viscosidad del aceite base DIN 51562 a 40° C	11 mm ² /s
Punto de gota DIN ISO 2176	>170° C
Penetrabilidad DIN ISO 2137	265 - 295
Clase de la Consistencia DIN 51818	2
Protección contra la corrosión (Emcor) DIN 51802	0 - 0
Resistencia al agua DIN 51807	0 – 90
Compatibilidad con NBR, FKM, PTFE, PA 66	sí

Posibilidad de bombear a través de prensas lubricantes y dispositivos de lubricación automática

APLICACIONES

Cojinetes lisos y de los rodillos a alta velocidad en la industria de la construcción de máquinas.

FABRICADO EN ALEMANIA

- all rights reserved -