

Spray MolybDry TL5 (400 ml)

LUBRIFICANTES INTERSPARE – LUBRIFICANTE SECO PARA ALTAS TEMPERATURAS

El **MolybDry TL 5** es un polvo de bisulfurito de molibdeno natural extremadamente puro con una baja porción de agentes orgánicos aglutinantes. Después de la pulverización y de un breve tiempo de secado, constituye una película adherente que proporciona un deslizamiento suave.

CARACTERÍSTICAS

- Película de lubricación básica que mejora el proceso de rodaje durante la fricción por elementos rodantes o deslizantes.
- No expuesto al envejecimiento por termo-oxidación hasta 550° C y elimina las vibraciones.

Datos técnicos

MolybDry TL5

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Color | negro/azul |
| Gama de temperatura [° C] | -180 a 550 |
| Lubrificante sólido | bisulfurito de molibdeno |
| Aglutinante | orgánico |

Nota:

Recipiente bajo presión. Proteger del calentamiento directo o indirecto por temperaturas superiores a 50° C. No abra ni queme el recipiente después de su utilización. No pulverice en la dirección de llamas o estructuras calientes. El contenido es inflamable. El MolybDry TL5 no contiene CFCs.

FABRICADO EN ALEMANIA

- all rights reserved -