

Strongana M 12 FS

Lubrificantes INTERSPARE – Lubrificante especial

El **Strongana M 12 FS** es un lubricante especial con sulfuro de molibdeno para presiones elevadas con una protección reforzada

para la lubricación permanente y a largo plazo de los cojinetes lisos y de los rodillos.

El **Strongana M 12 FS** ofrece también una seguridad óptima en casos de presión extrema, funcionamiento a largo plazo y

reduce los costes de manutención para la aplicación de cojinetes lisos y de rodillos.

CARACTERÍSTICAS

- sin metales pesados para el ambiente como el espesante
- excelente estabilidad para presiones elevadas
- excelente resistencia al agua
- excelente protección contra la corrosión
- excelente estabilidad de la penetrabilidad y excelente reacción de sellado
- tiempo de funcionamiento de largo plazo de los cojinetes con vibración y cargas de choque
- lubricación de duración prolongada de cojinetes forrados

DATOS TÉCNICOS

Strongana M 12 FS

Color/aspecto	gris/negro
Gama de temperatura/Aplicación Tiempo corto	-30° C hasta + 160° C + 180° C
Aceite base/espesante especial de calcio	Aceite mineral/PAO (Polialfaolefina)/Jabón
Densidad a 20° C	0,90
Penetrabilidad DIN 51804 (0,1 mm)	265 - 295
Clase de la consistencia/NLGI DIN 51818	2
Punto de gota ° C DIN ISO 2176	>290
Protección contra la corrosión/Prueba Emcor	0, sin corrosión
Factor de velocidad (n x dm)	250 000

APLICACIONES

Cojinetes lisos y de los rodillos en instalaciones industriales. Aplicación normal: Cojinetes de los rodillos en máquinas de construcción, industria textil (ramas tensoras, cilindros de estirado), lavadoras (máquinas de lavado y tintorería), motores eléctricos de la industria textil, trabajos con madera y de la industria del papel.

FABRICADO EN ALEMANIA

- all rights reserved -