

Strongana M 12

Lubrificantes INTERSPARE – Lubrificante especial

El **Strongana M 12** es un lubricante especial para la lubricación permanente y a largo plazo de cojinetes lisas y de los rodillos.

CARACTERÍSTICAS

- sin metales pesados para el ambiente como el espesante
- excelente resistencia al agua
- excelente protección contra la corrosión
- excelente estabilidad de la penetrabilidad y excelente reacción de sellado
- lubricación de duración prolongada de cojinetes forrados

DATOS TÉCNICOS

		<u>Strongana M 12</u>
Color/aspecto		marrón
Gama de temperatura/Aplicación		-30° C hasta + 150° C
Aceite base/espesante (Polialfaolefina)/Jabón especial de calcio		Aceite mineral/PAO
Densidad	a 20° C	0,89
Penetrabilidad	265 – 295	DIN 51804 (0,1 mm)
Clase de la consistencia/NLGI	2	DIN 51818
Punto de gota	°C >290	DIN ISO 2176
Protección contra la corrosión/Prueba Emcor		0, sin corrosión
Factor de velocidad (n x dm)		350 000

APLICACIONES

Cojinetes lisos y de los rodillos en instalaciones industriales. Aplicación normal: Cojinetes de rodillos en máquinas de construcción, industria textil, trabajos con madera e industria del papel.

FABRICADO EN ALEMANIA

- all rights reserved -