

ALIMENTADOR TIPO J-BOX PARA CINTAS

MODELO J-BOX-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

J-Box con aspa(s) para alimentación de cintas, accionado por motor. Modelos para 1 hasta 12 cintas.

Un foulard neumático además de motor reductor accionado automáticamente saca las cintas.

Sensores ópticos miden la cantidad de cintas dentro de los acumuladores J-box, manteniendo los acumuladores de cintas siempre llenos.

Hay un detector de nudos para cada cinta, así como un detector para verificar cuando falta/acaba una cinta. Cuando pasa un nudo o falta una cinta suena una alarma y automáticamente abre el pistón de la aquella cinta, para que el operador puede remover el nudo o enmendar la cinta faltante.

Separadores mantienen las cintas alineadas en la entrada del J-box.

En la entrada de los tubos hay una barra anti-estática y sistemas de raspadores en los rolos para evitar que las cintas se agarran en el tubo o enrollan en los rolos de alimentación.



J-Box-6-B para hasta 6 cintas

DATOS TÉCNICOS - MODELO J-BOX-B

Número de cintas	1 - 12 (dependiendo del J-Box)
Ancho máximo de cinta	32 mm (otros anchos: a consultar)
Alimentación eléctrica	3 x 220 V o 3 x 380 V (50 / 60 Hz)

J-Box disponible para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 cintas.

Módulo usado normalmente como complemento de máquina para el acabado y teñido continuo de cintas.



J-Box para 8 cintas

Barra anti-estática para evitar que las cintas enrollan en el foulard de transporte del J-Box.

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
 Telefon 41(0)44-852 5050
 Telefax 41(0)44-850 6707
 E-Mail info@mathisag.com
 Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
 06707-050 Cotia - SP, Brasil
 Tel: 55 (0)11 3883-6777
 Fax: 55 (0)11 3883-6750
 E-mail: mathis@mathis.com.br
 Site: www.mathis.com.br