

BOBINADORA DE HILOS

MODELO WIN-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Bobinadora de hilo de laboratorio para bobinas cruzadas con control de tensión del hilo para garantizar bobinas de dureza reproducible para las tintorerías.

La dureza con tensión controlada de las bobinas es importante para obtener teñido uniformes y verificar eventuales problemas de coagulación de colorantes y quiebra de dispersión de colorantes durante el teñido.

La bobinadora posee potenciómetro para ajuste de velocidad hasta 10m/s.

El control de tensión uniforme de hilo se hace por medio de diferentes anillos de freno.

Hay diversos soportes cilíndricos o cónicos para bobinar los hilos.

Posee ajuste del ancho de arrollamiento.

Número de metros de hilo es programable con contador de metros.



DATOS TÉCNICOS - MODELO WIN-B

Velocidad	hasta 10 m/s
Ancho (ajustable) de material arrollado	40, 80 y 130 mm
Diámetro máximo de material arrollado	65 mm (para Colorstar)
Potencia / Voltaje	1 kW / 1 x 220 V
Dimensiones	L 60 cm x P 37 cm x A 104 cm
Peso	40 kg

Accesorios:



soportes: tubos perforados



soportes de resorte con alambre




rolos deslizantes para los soportes



adaptador para tubos perforados



adaptador para soporte de resorte



anillo de freno para ajuste de tensión del hilo

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
 Telefon 41(0)44-852 5050
 Telefax 41(0)44-850 6707
 E-Mail info@mathisag.com
 Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
 06707-050 Cotia - SP, Brasil
 Tel: 55 (0)11 3883-6777
 Fax: 55 (0)11 3883-6750
 E-mail: mathis@mathis.com.br
 Site: www.mathis.com.br